

Wärmeschrank Typ TSN/TSN Pro

- Mit natürlicher Umluft
- Temperaturbereich: + 5 °C bis 300 °C
- inkl. digitalem Temperaturregler
- Sicherheitsklasse 3.1
- Gitterrost aus Edelstahl
- Kalibrierzertifikat (150 °C)
- 230 VAC

Steuerung:

Basic:

- Grosses, Hintergrund beleuchtetes LCD-Display
- Einfach, verständliche Symbole
- Visueller und akustischer Alarm
- Timergesteuerter oder Endlosbetrieb
- Startverzögerung / verzögerter Programmstart (bei Pro)
- Einstellbare Temperaturlimite zum Probenschutz

Pro (wie oben, aber zusätzlich):

- Programmierbar, (7 Programme, 10 Schritte pro Programm)
- Wiederholbare Arbeitsschritte

Typ	Innendimensionen	Aussenmasse	Volumen (l)	Menge pro VE	Bestell Nr.
TSN 30 Basic	320 x 320 x 285 mm	460 x 685 x 530 mm	30	1	30GI.601000
TSN 50 Basic	400 x 420 x 330 mm	665 x 635 x 470 mm	50	1	30GI.601010
TSN 50 Pro	400 x 420 x 330 mm	665 x 635 x 470 mm	50	1	30GI.601011
TSN 115 Basic	520 x 495 x 450 mm	790 x 750 x 600 mm	115	1	30GI.601020
TSN 115 Pro	520 x 495 x 450 mm	790 x 750 x 600 mm	115	1	30GI.601021
TSN 200 Basic	650 x 640 x 495 mm	915 x 905 x 660 mm	200	1	30GI.601030
TSN 200 Pro	650 x 640 x 495 mm	915 x 905 x 660 mm	200	1	30GI.601031

Zubehör:

Alternativen:

Wärmeschrank Typ TSF/TSF Pro / Gerber Instruments AG