

Inkubatoren TSI/TSI Pro

Spezifikationen:

- Natürliche Umluft
- Temperaturbereich: + 5 °C bis 70 °C
- Digitaler Temperaturregler
- 2 Regale aus Stahl
- Kalibrierzertifikat (37 °C)
- 230 VAC

Steuerung:

Basic:

- Großes, Hintergrund beleuchtetes LCD-Display
- Einfach, verständliche Symbole
- Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit (low/medium/fast)
- Visueller und akustischer Alarm
- Timergesteuerter oder Endlosbetrieb
- Startverzögerung / verzögerter Programmstart (bei Pro)
- Einstellbare Temperaturlimite zum Probenschutz

Pro (wie oben, aber zusätzlich):

- Programmierbar, (7 Programme, 10 Schritte pro Programm)
- Wiederholbare Arbeitsschritte

Typ	Volumen (l)	Innendimensionen	Aussenmasse	Menge pro VE	Bestell Nr.
TSI 16 Basic	16	270 x 230 x 255 mm	505 x 370 x 400 mm	1	30Gl.603010
TSI 16 Pro	16	270 x 230 x 255 mm	505 x 370 x 400 mm	1	30Gl.603011
TSI 35 Basic	35	360 x 300 x 320 mm	595 x 440 x 460 mm	1	30Gl.603020
TSI 35 Pro	35	360 x 300 x 320 mm	595 x 440 x 460 mm	1	30Gl.603021
TSI 55 Basic	55	400 x 360 x 385 mm	635 x 500 x 545 mm	1	30Gl.603030
TSI 55 Pro	55	400 x 360 x 385 mm	635 x 500 x 545 mm	1	30Gl.603031
TSI 120 Basic	120	520 x 460 x 500 mm	755 x 610 x 645 mm	1	30Gl.603040
TSI 120 Pro	120	520 x 460 x 500 mm	755 x 610 x 645 mm	1	30Gl.603041
TSI 200 Basic	200	610 x 600 x 575 mm	850 x 755 x 710 mm	1	30Gl.603050
TSI 200 Pro	200	610 x 600 x 575 mm	850 x 755 x 710 mm	1	30Gl.603051

Zubehör: